




转向电机端线束			行走电机端线束			刹车端线束		
序号	颜色	信号	序号	颜色	信号	序号	信号	
1	红	U	1	红	U	1	+48V	
2	黄	V	2	蓝	V	2	GND	
3	黑	W	3	黑	W			
4	绿	PE	4	黄绿	PE			

可选用配件:  
限位开关、原点开关、外置编码器(测速端)、电位器



牵引电机数据		
类型: 伺服电机		
功率(S2-60min)	W	5800
电压	V	48
转速	Rpm	2000
电流	A	150
扭矩	Nm	27
IP防护等级	IP	65

牵引变速箱		
传动比		
I	40	
额定输出扭矩	Nm	918
最大加速和制动扭矩	Nm	3060
驱动轮承载	Kg	6000
制动器扭矩	Nm	46
润滑	润滑脂	

转向电机数据		
类型: 伺服电机		
功率(S2-60min)	W	1000
电压	V	48
转速	Rpm	3000
电流	A	23.5
电机扭矩	Nm	3.2
传动比	I	64
齿轮输出扭矩	Nm	174
IP防护等级	IP	65
润滑	润滑脂	

总重量 Kg 210

公司	江苏亿控智能装备有限公司	
网址	<a href="https://www.yikongzheneng.com/">https://www.yikongzheneng.com/</a>	

设计:	日期:2022.09.15	
工艺:	-	⊕
审核:	批准:	

1、牵引电机、转向电机电源线长度2米。  
2、编码器接线长度1.7米。

行走、转向电机光电增量式编码器接线定义(分辨率2500) 极对数: 5

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	工艺:	设计:	日期:2022.09.15	
信号	A-	B-	Z-	U-	V-	W-	A+	B+	Z+	U+	V+	W+	5V	PE	GND	审核:	批准:		